Überdachungslösungen

Überdachung RP4, 4x Rückwände, 4x Seitenwände, 2x Frontwände, Bausatz-Option







Der Überdachung RP ist ein modularer Outdoor-Unterstand, der zuverlässigen Schutz und Komfort in unterschiedlichsten Umgebungen bietet. Er ist in drei Größen erhältlich und bietet Platz für 5, 7 oder 10 Personen. Typische Einsatzorte sind Kantinenbereiche, Pausenräume und soziale Aufenthaltszonen; der Überdachung RP zählt zu unseren beliebtesten Modellen. Mit seinem robusten Stahlrahmen verfügt der Überdachung RP über ein feuerverzinktes, witterungsbeständiges Flachdach aus profilieren Stahlblechen. Die Konstruktion ist vollständig verzinkt und damit auf langfristigen Korrosionsschutz ausgelegt; eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung schützt zusätzlich bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen und reduziert den Wartungsaufwand. Der Unterstand wird über vier stabile Ankerpunkte auf einem vorbereiteten Fundament befestigt. Ideal für schwer zugängliche Standorte oder kosten-bewusste Projekte. Verschraubte Verbindungen ermöglichen eine flexible Montage. Dank der langlebigen, wetter-festen Ausführung und des modularen, mobilen Designs ist der Überdachung RP eine flexible und dauerhafte Lösung für Raucherunterstände, Bushaltestellen, Fahrradunterstände und zahlreiche weitere Anwendungen im Außenbereich.

- Als Bausatz zur Montage vor Ort geliefert
- Quadratische Stützkonstruktion
- Modulare Komponenten ermöglichen flexible Konfiguration und einfachen Transport
- Seiten- und Rückwände flexibel als Glaswände konfigurierbar
- Integriertes Rinnensystem im Dach zur Entwässerung
- 8 mm starke ESG-Sicherheitsglasscheiben
- Dach mit umlaufend abgekanteten Kanten zur Wasserableitung

Technische Daten

R&R-Artikelnummer	RR103109
EAN / GTIN	7350168269829
Produkttyp	Überdachung RP
Höhe	2510 mm
Tiefe	2165 mm
Breite	4195 mm
Gewicht	920 kg
Durchgangshöhe	2360 mm
Entwässerung	Über Ausläufe
Dachabdeckung	Blech
Dachfarbe	RAL 9002 – Grauweiß
Rückwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seitenwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Profilmaterial	Stahl
Profilfarbe	RAL 7016 – Anthrazitgrau
Oberfläche	Verzinkt & pulverbeschichtet-
Kapazität	10 Personen
Max. Schneelast	1,96 kN/m²
Ausführung	Komplett montiert

Scan Me

Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Maßgebliche Abmessungen vor Ort vor der Montage und Bestellung prüfen

R&R Solutions AB 434 37
Kungsbacka, Schweden
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

R&R NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS