Überdachungslösungen

Überdachung RP4, 4x Rückwände, 4x Seitenwände, vollständig montiert inkl. Fundament







Der Überdachung RP ist ein modularer Outdoor-Unterstand, der zuverlässigen Schutz und Komfort in unterschiedlichsten Umgebungen bietet. Er ist in drei Größen erhältlich und bietet Platz für 5, 7 oder 10 Personen. Typische Einsatzorte sind Kantinenbereiche, Pausenräume und soziale Aufenthaltszonen; der Überdachung RP zählt zu unseren beliebtesten Modellen. Mit seinem robusten Stahlrahmen verfügt der Überdachung RP über ein feuerverzinktes, witterungsbeständiges Flachdach aus profilieren Stahlblechen. Die Konstruktion ist vollständig verzinkt und damit auf langfristigen Korrosionsschutz ausgelegt; eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung schützt zusätzlich bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen und reduziert den Wartungsaufwand. Der Unterstand wird über vier stabile Ankerpunkte auf einem vorbereiteten Fundament befestigt. Ideal für schwer zugängliche Standorte oder kosten-bewusste Projekte. Verschraubte Verbindungen ermöglichen eine flexible Montage. Dank der langlebigen, wetter-festen Ausführung und des modularen, mobilen Designs ist der Überdachung RP eine flexible und dauerhafte Lösung für Raucherunterstände, Bushaltestellen, Fahrradunterstände und zahlreiche weitere Anwendungen im Außenbereich.

- Lieferung als Bausatz zur Montage vor Ort
- Quadratische Stützkonstruktion
- Modulare Komponenten ermöglichen eine flexible Konfiguration und einen einfachen Transport
- Seiten- und Rückwände in Glas frei konfigurierbar
- Integriertes Rinnensystem im Dach zur Entwässerung
- 8-mm-Paneele aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Dach mit umlaufenden, abgewinkelten Kanten zur Wasser-ableitung

Technische Daten

R&R-Artikelnummer	RR103122
EAN / GTIN	7350168269447
Produkt typ	Überdachung RP
Höhe	2510 mm
Tiefe	2165 mm
Breite	4195 mm
Gewicht	3260 kg
Durchgangshöhe	2360 mm
Entwässerung	Über Speier
Dacheindeckung	Blech
Dachfarbe	RAL 9002 - Grauweiß
Rückwandtyp	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Seitenwandtyp	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material der Profile	Stahl
Profilfarbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Oberfläche	Verzinkt & pulverbeschichtet
Kapazität	10 Personen
Max. Schneelast	1,96 kn/qm
Konstruktion	Vollständig montiert inkl. Fundamentplatte

Scan Me

Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Prüfen Sie kritische Maße vor Ort vor Installation und Bestellung

R&R Solutions AB
434 37 Kungsbacka, Schweden
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

R&R NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS