Überdachungslösungen

Überdachung RP2, 2x Rückwände, 4x Seitenwände, komplett montiert







Der Überdachung RP ist ein modularer Outdoor-Unterstand, der zuverlässigen Schutz und Komfort in unterschiedlichsten Umgebungen bietet. Er ist in drei Größen erhältlich und bietet Platz für 5, 7 oder 10 Personen. Typische Einsatzorte sind Kantinenbereiche, Pausenräume und soziale Aufenthaltszonen; der Überdachung RP zählt zu unseren beliebtesten Modellen. Mit seinem robusten Stahlrahmen verfügt der Überdachung RP über ein feuerverzinktes, witterungsbeständiges Flachdach aus profilieren Stahlblechen. Die Konstruktion ist vollständig verzinkt und damit auf langfristigen Korrosionsschutz ausgelegt; eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung schützt zusätzlich bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen und reduziert den Wartungsaufwand. Der Unterstand wird über vier stabile Ankerpunkte auf einem vorbereiteten Fundament befestigt. Ideal für schwer zugängliche Standorte oder kosten-bewusste Projekte. Verschraubte Verbindungen ermöglichen eine flexible Montage. Dank der langlebigen, wetter-festen Ausführung und des modularen, mobilen Designs ist der Überdachung RP eine flexible und dauerhafte Lösung für Raucherunterstände, Bushaltestellen, Fahrradunterstände und zahlreiche weitere Anwendungen im Außenbereich.

- Komplett montiert geliefert, mit teil-verschweißtem Stahlrahmen
- Quadratische Stützkonstruktion
- Seiten- und Rückwände aus Glas konfigurierbar
- Integriertes Rinnensystem im Dach zur Entwässerung
- 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas-Paneele
- Dach mit umlaufend abgekanteten Kanten zur Wasserableitung

Technische Daten

R&R-Artikelnummer	RR103339
EAN / GTIN	7350168268365
Produkttyp	Überdachung RP
Höhe	2510 mm
Tiefe	2165 mm
Breite	2165 mm
Gewicht	520 kg
Lichte Höhe	2360 mm
Entwässerung	Über Wasserspeier
Dacheindeckung	Blech
Dachfarbe	RAL 9002 – Grauweiß
Rückwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seitenwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Profilmaterial	Stahl
Profilfarbe	RAL 7016 – Anthrazitgrau
Oberfläche	Verzinkt & pulverbeschichtet
Kapazität	5 Personen
Max. Schneelast	1,96 kn/qm
Konstruktion	Komplett montiert

Scan Me

Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte prüfen Sie maßgebliche Abmessungen vor Ort vor Montage und Bestellung

R&R Solutions AB 434 37
Kungsbacka, Schweden
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

R&R NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS