

Überdachungs-Lösungen

Überdachung RG12



Das Shelter RG ist ein robustes und zugleich elegantes Outdoor-Schutzdach mit modernem, offenem Design. Es besteht aus hochwertigem Stahl und ist dadurch stabil, langlebig sowie für öffentliche, gewerbliche und industrielle Einsatzorte geeignet. Der Stahlrahmen ist feuerverzinkt, um Korrosion vorzubeugen, und mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung in der Farbe Ihrer Wahl versehen. Dies bietet hervorragenden Witterungsschutz und sorgt dafür, dass das Schutzdach über viele Jahre ansprechend bleibt. Serienmäßig ist das Schutzdach mit klaren Seitenpaneelen aus ESG-Sicherheitsglas sowie einem Dach aus Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgestattet. Für Projekte, bei denen keine seitliche Verglasung erforderlich ist, kann das Schutzdach auch ohne die seitlichen Glaspaneele erworben werden. Die Glaspaneele lassen viel Tageslicht in den Unterstand und schaffen einen hellen, offenen Raum. Für zusätzlichen Komfort kann das Schutzdach mit einer LED-Leuchte im Dach ausgestattet werden. Optional ist zudem ein Strahlungsheizgerät erhältlich, das an kälteren Tagen angenehme Wärme bietet.

- Modernes Outdoor -Schutzdach im Pavillonstil
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Durchgehende Dachrinne mit Entwässerung über Stützpfeosten
- Regenwasserableitung über dezente Ausläufe oberhalb des Bodenniveaus
- Klares, 8 mm starkes ESG-Sicherheitsglas (vorgespannt)
- Inklusive 6 Glashalter zur Montage

Technische Daten	
R&R-Artikelnummer	RR103813
EAN / GTIN	7350168263490
Produkt typ	Shelter RG
Höhe	3027 mm
Tiefe	3300 mm
Breite	3300 mm
Gewicht	-
Lichte Höhe	2376 mm
Entwässerung	Über Speier
Dacheindeckung	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Dachfarbe	-
Rückwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seitenwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Profilmaterial	Stahl
Profilfarbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Oberfläche	Verzinkt & pulverbesch-ichtet
Kapazität	12 Personen
Max. Schneelast	2,40 kn/qm
Konstruktion	Verschraubt / Montagesatz



Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte prüfen Sie maßgebliche Abmessungen vor Ort vor Montage und Bestellung

R&R Solutions AB 434 37
Kungsbacka, Schweden
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

