

Skyddslösningar

Väderskydd RG12



Väderskydd RG är ett robust och stilrent utomhusskydd med en modern, öppen design. Det är tillverkat av högkvalitativt stål, vilket gör det stabilt, hållbart och lämpligt för offentliga, kommersiella och industriella miljöer. Stålstommen är varmförzinkad för att bidra till att motverka rost och är ytbehandlad med en slitstark pulverlack i valfri kulör. Detta ger ett utmärkt väderskydd och gör att skyddet behåller ett tilltalande utseende under många år. Som standard är skyddet utrustat med klara sidopartier i härdat säkerhetsglas (ESG) samt ett tak av laminerat säkerhetsglas (VSG). För projekt där sidoglas inte behövs kan skyddet även köpas utan sidoglaspartier. Glaspartierna släpper in rikligt med dagsljus och skapar en ljus och öppen miljö. För ökad komfort kan skyddet utrustas med LED-belysning i taket. Som tillval finns även en strålvärmare som ger värme vid kallare väder.

- Modernt paviljong-inspirerat utomhusskydd
- Robust varmförzinkad stålkonstruktion
- Genomgående takränna med avvattning via stödben
- Regnvatten leds bort via diskreta utkastare ovan marknivå
- Klar ESG-panel i härdat säkerhetsglas, 8 mm
- Inkluderar 6 glashållare för montering

Tekniska data

R&R artikelnummer	RR103813
EAN / GTIN	7350168263490
Produkttyp	Väderskydd RG
Höjd	3027 mm
Djup	3300 mm
Bredd	3300 mm
Vikt	-
Fri höjd	2376 mm
Avvattning	Via utkastare
Taktäckning	Laminat säkerhetsglas (VSG)
Takfärg	-
Typ av bakvägg	Härdat säkerhetsglas (ESG)
Typ av sidovägg	Härdat säkerhetsglas (ESG)
Profilmaterial	Stål
Profilfärg	RAL 7016 - Antracitgrå
Ytbehandling	Galvaniserad och pulver-lackerad
Kapacitet	12 personer
Max. snölast	2,40 kn/qm
Konstruktion	Skruvad / monteringssats

R&R Solutions AB 434 37
Kungsbacka, Sverige
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se



Fullständighet och korrekthet i data och illustrationer kan inte garanteras. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontrollera kritiska mått på plats före installation och beställning

